

性能比較表（容量：2 kW以上）

製品名	パワーレ・スリー PPS-30	LJ-SF50B	CUBOX IPAC-C-1500-U-LiT6-K	ちよこでん ESS-P1S1
外 観				
メーカー	エリーパワー	パナソニック	ナユタ	ニチコン
電池種類	リチウムイオン	リチウムイオン	リチウムイオン	リチウムイオン
最大出力	1500W	1500W	1500W	800W
蓄電容量	2500Wh	5000Wh	3300Wh	2000Wh
サイズ (mm)	W320×L585×H514	W250×L626×H649	W260×L724.4×H512	W250×L550×H380
重 量	52 kg	67 kg	68 kg	38 kg
停電時自動切替 (切替時間)	○ (約4ms)	○ (約10秒) (※タイマー設定時約20ms)	○ (約20ms)	○ (10ms)
UPS機能	×	×	×	○
その他仕様	<ul style="list-style-type: none"> ●自動β-カット設定機能有り ●充電時間 約2時間 ●サイクル寿命 約12000回 	<ul style="list-style-type: none"> ●充電時間 約8時間 ●サイクル寿命 約4000回 	<ul style="list-style-type: none"> ●充電時間 約12時間 ●サイクル寿命 約2000回 	<ul style="list-style-type: none"> ●自動β-カット設定機能有り ●充電時間 約6時間 ●サイクル寿命 4000回以上

性能比較表 (容量 : 1.5 k W以下)

車両接続型電源 ※蓄電池ではありません。

製品名	CUBOX mini IPAC-D-500-U-Li1	PowerHouse A1701511	NE-BAT1000B/Y
外観			
メーカー	ナユタ	ANKER	新潟電子工業
電池種類	リチウムイオン	リチウムイオン	リチウムイオン
最大出力	500W	200W	1000W
蓄電容量	550Wh	434Wh	1088Wh
サイズ (mm)	W120×L330×H445	W200×L145×H165	W356×L229×H559
重量	16 kg	4.3 kg	26 kg
停電時自動切替 (切替時間)	○ (約10ms)	×	○ (約10ms)
UPS機能	×	×	○
その他仕様	<ul style="list-style-type: none"> ●充電時間 約6時間 ●サイクル寿命 約2000回 ●リップルリダクションコンバータ (環境配慮型回路) 搭載 	<ul style="list-style-type: none"> ●充電時間 約10時間 ●サイクル寿命 約500回 ●軽量・コンパクトなのに大容量 ●3つの出力方式に対応 (AC100V×1、DC12V×1、USB×4) 	<ul style="list-style-type: none"> ●充電時間 約6時間 ●サイクル寿命 約2000回 ●キャリングケースタイプ

製品名	NE-V2L1000-1B/Y
外観	
メーカー	新潟電子工業
入力電圧	DC12V (12.0~16.5V) DC24V (24.0~33.0V)
出力電力 (typ)	1000VA (連続運転)
出力電圧	AC100V (正弦波・50Hz)
サイズ (mm)	W424×L172×H340
重量	10 kg
安全機能	過電圧/低電圧/逆接続 (入力電力) 過負荷/短絡/温度異常
付属ケーブル	2.5m (入力コネクタ、バッテリークリップ付)
その他仕様	<ul style="list-style-type: none"> ●自動車のバッテリーより電源供給 ●12V/24Vバッテリー兼用 ●連続使用可能なオールインワンケーブル